**02 апреля 2018г.** **ДОПОЛНЕНИЕ к РЭ**

**«Домофон PRO ТУ 6652-001-85520333-2009» Ver.D18**

**Функция АНТИКЛОН touch memory / proximity 125 кГц**

Функция **«АНТИКЛОН touch memory / proximity 125 кГц»**, в версии домофона PRO **D18** и выше, предназначена для ограничения несанкционированного доступа в жилые многоквартирные здания и офисные помещения при использовании заготовок touch memory, копированных по протоколу DS1990A и заготовок брелоков/карт, proximity 125 кГц, копированных по протоколу Em-Marine.

1. Для активации режима «АНТИКЛОН…» установить параметр <0> в подпрограмме <1> процедуры [P-2-9]. Порядок активации функции «АНТИКЛОН…»:

   - Войти в режим программирования домофона (п.4.1. РЭ). Индикация [P- ].

   - Ввести <2> . Индикация [ _ ].

   - Ввести <9> . Индикация [ 9].

   - Ввести < *> Индикация [ _].

   - Ввести < 1> . Индикация [ 1].

   - Ввести < *> . Индикация [-«параметр»-].

   - Ввести <-0-> . { включение функции «АНТИКЛОН…» }

Внимание!: При вводе <-1-> функции «АНТИКЛОН…» выключена.

   - Ввести < *> Индикация [ _].

   - Ввести < *> Индикация [P- ].

   - Ввести < C> ВЫХОД из режима программирования.

В заводских настройках функция «АНТИКЛОН…» отключена (установлен параметр <1>)..

2. Перечень блокируемых заготовок touch memory :

- RW2004, TM01A, RW1990, TM08 (V2, Vi-2, Vi-F).

3. Перечень блокируемых заготовок proximity 125 кГц :

- многократно записываемые брелоки/карты Temic/EM-Marine (заготовки RW125RF \ T5557 \ T5567 \ ATA5577 \ EM4205 \ EM4305 \ IZ2803-5 .. H5),
- однократно записываемые брелоки (OTP).

ВНИМАНИЕ! Ранее действующая функция «Тест» аннулируется.